

Snooze / Sdraio
Design / Chiaramonte / Marin

Test
EN581-1 / EN581-2

Grandi dimensioni ed una forma sinuosa ed avvolgente: queste le caratteristiche di Snooze. La struttura è realizzata in tubolare di acciaio, disponibile in diverse colorazioni abbinata a varianti di tessuto. Tutti i componenti in metallo sono isolati tra loro con elementi in plastica. Attraverso un semplice ma originale meccanismo di regolazione del bracciolo, la seduta può assumere due posizioni: la prima per la lettura, la seconda per il riposo. La collezione si compone di: sdraio, sedia regista, poggiatesta e lettino impilabile. La nuova sdraio Cozy, pensata per la versione indoor, è in maglia sintetica e microfibra.




Descrizione

Codice: **201**
Tipologia: **Sdraio**
Collezione: **Snooze**

Pieghevole: Si
Reclinabile: Si
Carico statico: 200 Kg
Seduta: Emu-TEX
Test: EN581-1 / EN581-2

Dati Tecnici



Larghezza: **75 cm**
Profondità: **91 cm**
Altezza: **105 cm**
Peso: **7.90 Kg**
Carico statico: **200 Kg**

Imballo

Colli: **1**
Pezzi per confezione: **1**
Dimensioni: **137x22x80 cm**
Volume: **0.241 mc**

Sacco di polietilene e scatola di cartone.

Colori



Bianco Opaco - Ghiaccio



Bianco Opaco - Lampone



Bianco - Bianco



Bianco Opaco - Citronella



Marrone d'India - Beige



Rosso Scarlatto - Pesca



Rosso Scarlatto - Rosso



Verde - Menta



Blu - Celeste



Tortora - Beige

Materiali

Acciaio

Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti atmosferici con l'esclusivo processo anticorrosione EMU-Coat.

Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo durante l'inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detersivi e proteggerle con olio di vaselina o cera per auto.

Emu-tex

È un tessuto tecnico per esterni realizzato con filo in polivinilcloruro. Ha caratteristiche di eccezionale robustezza a garanzia di una durata nel tempo: massima resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici, all'umidità e agli sbalzi di temperatura.

Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo durante l'inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detersivi e proteggerle con olio di vaselina o cera per auto. Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. Lavaggi frequenti: utilizzare acqua e detersivi liquidi non abrasivi con PH neutro e incolore. Eventualmente lasciare agire il detersivo alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di dispositivi a pressione, tenere la punta del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie del manufatto. Se necessario ripetere l'operazione. Lavaggi periodici e/o straordinari: utilizzare uno smacchiatore rigenerante per PVC, secondo la procedura seguente.

Operazioni da eseguire:

- applicare lo smacchiatore al telo sporco;
- far agire il prodotto per 15-30 minuti;
- strofinare le zone macchiate con comune spazzola da bucato a setole dure (fase è necessaria poiché lo sporco è all'interno della tessitura);
- risciacquare con acqua corrente (se possibile risciacquare con pulitrice a pressione mantenendo una distanza di circa 60 cm per non danneggiare il telo con l'alta pressione);
- se necessario ripetere le operazioni.

Note: durante l'applicazione del prodotto fate attenzione a non applicarlo nelle parti verniciate del prodotto.

Snooze / Sdraio
Design / Chiaramonte / Marin

Test
EN581-1 / EN581-2